



TAJ HJ - trójnik typu JIC

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Przyłącze 2 + 3
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3
Typ konstrukcji

Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

gwint wewnętrzny UN/UNF,
stożek wewnętrzny 74°
gwint zewnętrzny UN/UNF
stożek zewnętrzny 74°
króciec nakręcany z ustawianym
kierunkiem
teowe
stal
galwanizowany

Nazwa	G1	G2	G3
T AJ 04 HJ	7/16-20	7/16-20	7/16-20
T AJ 05 HJ	1/2-20	1/2-20	1/2-20
T AJ 06 HJ	9/16-18	9/16-18	9/16-18
T AJ 08 HJ	3/4-16	3/4-16	3/4-16
T AJ 10 HJ	7/8-14	7/8-14	7/8-14
T AJ 12 HJ	1,1/16-12	1,1/16-12	1,1/16-12
T AJ 16 HJ	1,5/16-12	1,5/16-12	1,5/16-12
T AJ 20 HJ	1,5/8-12	1,5/8-12	1,5/8-12
T AJ 24 HJ	1,7/16-12	1,7/16-12	1,7/16-12