



LHMOK - trójnik typu JIC

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1

Przyłącze 2 + 3
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3
Typ konstrukcji

Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
króciec gwintowany z o-ringiem +
pierścieniem komorowym
gwint zewnętrzny UN/UNF
stożek zewnętrzny 74°
króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
nierównoramienne
stal
galwanizowany

Nazwa	G1	G2	G3
L HMOK 10 HJ 04	M 10x1	7/16-20	7/16-20
L HMOK 10 HJ 05	M 10x1	1/2-20	1/2-20
L HMOK 12 HJ 04	M 12x1,5	7/16-20	7/16-20
L HMOK 12 HJ 05	M 12x1,5	1/2-20	1/2-20
L HMOK 14 HJ 05	M 14x1,5	1/2-20	1/2-20
L HMOK 14 HJ 06	M 14x1,5	9/16-18	9/16-18
L HMOK 16 HJ 06	M 16x1,5	9/16-18	9/16-18
L HMOK 16 HJ 08	M 16x1,5	3/4-16	3/4-16
L HMOK 18 HJ 06	M 18x1,5	9/16-18	9/16-18
L HMOK 18 HJ 08	M 18x1,5	3/4-16	3/4-16
L HMOK 18 HJ 10	M 18x1,5	7/8-14	7/8-14
L HMOK 22 HJ 10	M 22x1,5	7/8-14	7/8-14
L HMOK 22 HJ 12	M 22x1,5	1,1/16-12	1,1/16-12
L HMOK 27 HJ 12	M 27x2	1,1/16-12	1,1/16-12
L HMOK 27 HJ 16	M 27x2	1,5/16-12	1,5/16-12
L HMOK 33 HJ 16	M 33x2	1,5/16-12	1,5/16-12
L HMOK 42 HJ 20	M 42x2	1,5/8-12	1,5/8-12
L HMOK 48 HJ 24	M 48x2	1,7/8-12	1,7/8-12