



GE HMOK HJOF - przyłącze metryczne/ORFS

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1

metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
 króciec gwintowany z o-ringiem +
 pierścieniem komorowym

Przyłącze 2
Rodzaj uszczelnienia 2
Typ konstrukcji

Gwint zewnętrzny ORFS
 uszczelnienie płaskie z o-ringiem
 króciec wkręcany

Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

prosty
 stal
 galwanizowany

Nazwa	G1	G2
GE HMOK 10 HJOF 04	10x1	9/16-18
GE HMOK 12 HJOF 04	12x1,5	9/16-18
GE HMOK 12 HJOF 06	12x1,5	11/16-16
GE HMOK 14 HJOF 04	14x1,5	9/16-18
GE HMOK 14 HJOF 06	14x1,5	11/16-16
GE HMOK 14 HJOF 08	14x1,5	13/16-16
GE HMOK 16 HJOF 06	16x1,5	11/16-16
GE HMOK 16 HJOF 08	16x1,5	13/16-16
GE HMOK 18 HJOF 06	18x1,5	11/16-16
GE HMOK 18 HJOF 08	18x1,5	13/16-16
GE HMOK 18 HJOF 10	18x1,5	1--14
GE HMOK 22 HJOF 08	22x1,5	13/16-16
GE HMOK 22 HJOF 10	22x1,5	1--14
GE HMOK 22 HJOF 12	22x1,5	1 3/16-12
GE HMOK 27 HJOF 10	27x2	1--14
GE HMOK 27 HJOF 12	27x2	1 3/16-12
GE HMOK 27 HJOF 16	27x2	1 7/16-12
GE HMOK 33 HJOF 12	33x2	1 3/16-12
GE HMOK 33 HJOF 16	33x2	1 7/16-12
GE HMOK 33 HJOF 20	33x2	1 11/16-12
GE HMOK 42 HJOF 16	42x2	1 7/16-12
GE HMOK 42 HJOF 20	42x2	1 11/16-12
GE HMOK 48 HJOF 20	48x2	1 11/16-12
GE HMOK 48 HJOF 24	48x2	2--12