



GE HROK HJOF - przyłącze calowe BSP/ORFS

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Przyłącze 2
Rodzaj uszczelnienia 2
Typ konstrukcji
Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
 forma E
 Gwint zewnętrzny ORFS
 uszczelnienie płaskie z o-ringiem
 króciec wkręcany
 prosty
 stal
 galwanizowany

Nazwa	G1 (rys.)	G2 (rys.)
GE HROK 02 HJOF 04	1/8	9/16-18
GE HROK 02 HJOF 06	1/8	11/16-16
GE HROK 04 HJOF	1/4	9/16-18
GE HROK 04 HJOF 06	1/4	11/16-16
GE HROK 04 HJOF 08	1/4	13/16-16
GE HROK 06 HJOF	3/8	11/16-16
GE HROK 06 HJOF 04	3/8	9/16-18
GE HROK 06 HJOF 08	3/8	13/16-16
GE HROK 06 HJOF 10	3/8	1--14
GE HROK 06 HJOF 12	1/4	1 3/16-12
GE HROK 08 HJOF	1/2	13/16-16
GE HROK 08 HJOF 04	1/2	9/16-18
GE HROK 08 HJOF 06	1/2	11/16-16
GE HROK 08 HJOF 10	1/2	1--14
GE HROK 08 HJOF 12	1/2	1 3/16-12
GE HROK 12 HJOF	3/4	1 3/16-12
GE HROK 12 HJOF 06	3/4	11/16-16
GE HROK 12 HJOF 08	3/4	13/16-16
GE HROK 12 HJOF 10	3/4	1--14
GE HROK 12 HJOF 16	3/4	1 7/16-12
GE HROK 16 HJOF	1"	1 7/16-12
GE HROK 16 HJOF 10	1"	1--14
GE HROK 16 HJOF 12	1"	1 3/16-12
GE HROK 16 HJOF 20	1"	1 11/16-12
GE HROK 20 HJOF	1 1/4	1 11/16-12
GE HROK 20 HJOF 12	1 1/4	1 3/16-12
GE HROK 24 HJOF 16	1 1/2	1 7/16-12
GE HROK 24 HJOF 20	1 1/2	1 11/16-12

