



T HROK HJOF - trójnik korpusowy BSP/ORFS

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1

metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
króciec gwintowany z o-ringiem +
pierścieniem komorowym

Przyłącze 2 + 3
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3
Typ konstrukcji

Gwint zewnętrzny ORFS
uszczelnienie płaskie z o-ringiem
króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem

Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

teowe
stal
galwanizowany

| Nazwa | G1 | G2 | G3 |
|-------------------|-------|------------|------------|
| T HROK 02 HJOF 04 | 1/8 | 9/16-18 | 9/16-18 |
| T HROK 04 HJOF 06 | 1/4 | 11/16-16 | 11/16-16 |
| T HROK 06 HJOF 08 | 3/8 | 13/16-16 | 13/16-16 |
| T HROK 08 HJOF 10 | 1/2 | 1--14 | 1--14 |
| T HROK 12 HJOF | 3/4 | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 |
| T HROK 16 HJOF | 1 | 1 7/16-12 | 1 7/16-12 |
| T HROK 20 HJOF | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 1 11/16-12 |
| T HROK 24 HJOF | 1 1/2 | 2--12 | 2--12 |