



AOS - końcówka prosta metryczna ciężka z oringiem

Zakres stosowania

armatura przyłączeniowa do węży metalowych

Przyłącze 1

metryczny gwint wewnętrzny

Rodzaj uszczelnienia 1

stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem

Norma

DIN 3865

ISO 8434-1

Skrót

DKOS

Kształt

prosty

Typoszereg

ciężka

Materiał

stal galwanizowana

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint	φ rury
PN 04 AOS	4	3	M 16x1,5	8
PN 06 AOS 03	6	4	M 14x1,5	6
PN 06 AOS 04	6	4	M 16x1,5	8
PN 06 AOS	6	4	M 18x1,5	10
PN 06 AOS 08	6	4	M 20x1,5	12
PN 08 AOS	8	5	M 20x1,5	12
PN 08 AOS 06	8	5	M 18x1,5	10
PN 10 AOS 08	10	6	M 20x1,5	12
PN 10 AOS	10	6	M 22x1,5	14
PN 13 AOS	13	8	M 24x1,5	16
PN 13 AOS 16	13	8	M 30x2	20
PN 16 AOS 13	16	10	M 24x1,5	16
PN 16AOS	16	10	M 30x2	20
PN 20 AOS 16	20	12	M 30x2	20
PN 20 AOS	20	12	M 36x2	25
PN 25 AOS 20	25	16	M 36x2	25
PN 25 AOS	25	16	M 42x2	30
PN 32 AOS 25	32	20	M 42x2	30
PN 32 AOS	32	20	M 52x2	38
PN 20 AOS KL41	20	12	M 36x2	25