



AOL / AOS - złączka włączana, DKOL / DKOS

Zakres stosowania

Przyłącze 1

Rodzaj uszczelnienia 1

Norma

Skrót normy

Materiał

Ochrona powierzchni

Urządzenia i akcesoria pomiarowe

metryczny gwint wewnętrzny

stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem

DIN 3865 ISO 8434-4 DIN ISO 12151-2

DKOL

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	G1	L1 (mm)	S1	Typoszereg	do średnicy OR zew. rury Ø mm	
PN 02 AOL 04	2	1	5/64"	M 12 x 1,5	35,0	14	L	6	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06	2	1	5/64"	M 14 x 1,5	34,0	17	L	8	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08	2	1	5/64"	M 16 x 1,5	36,5	19	L	10	7,5 x 1,5
PN 02 AOL 10	2	1	5/64"	M 18 x 1,5	37,5	22	L	12	9,0 x 1,5
PN 02 AOS 03	2	1	5/64"	M 14 x 1,5	35,0	17	S	6	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04	2	1	5/64"	M 16 x 1,5	35,0	19	S	8	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06	2	1	5/64"	M 18 x 1,5	36,5	22	S	10	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 08	2	1	5/64"	M 20 x 1,5	37,5	24	S	12	9,0 x 1,5