



## AOS 45 / AOL 45 - Złączka włączana, DKOL W45 / DKOS W45

**Zakres stosowania**  
**Przyłącze 1**  
**Rodzaj uszczelnienia 1**  
**Norma**  
**Skrót normy**  
**Materiał**  
**Ochrona powierzchni**

Urządzenia i akcesoria pomiarowe  
 metryczny gwint wewnętrzny  
 stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem  
 DIN 3865 ISO 8434-4 DIN ISO 12151-2  
 DKOL  
 stal  
 galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	Typoszere g	do średnicy zew. rury Ø mm	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04 45	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	46,0	15,0	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 45	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	50,5	18,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 45	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	56,0	22,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 45	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	46,0	15,0	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 45	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	50,5	18,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 45	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	56,0	22,5	22	7,5 x 1,5