



AOS 90 / AOL 90 - Złączka włączana, DKOL W90 / DKOS W90

Zakres stosowania
Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Norma
Skrót normy
Materiał
Ochrona powierzchni

Urządzenia i akcesoria pomiarowe
 metryczny gwint wewnętrzny
 stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
 DIN 3865 ISO 8434-4 DIN ISO 12151-2
 DKOL
 stal
 galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Cal	G1	L1 (mm)	S1	L2 (mm)	Typoszere g	do średnicy zew. rury Ø mm	OR
PN 02 AOL 04 90	2	1	5/64"	M 12 x 1,5	35,5	14	27	L	6	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 90	2	1	5/64"	M 14 x 1,5	38,0	17	30,0	L	8	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 90	2	1	5/64"	M 16 x 1,5	41,5	19	40,0	L	10	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 90	2	1	5/64"	M 14 x 1,5	35,5	17	27	S	6	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 90	2	1	5/64"	M 16 x 1,5	38,0	19	30,0	S	8	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 90	2	1	5/64"	M 18 x 1,5	41,5	22	40,0	S	10	7,5 x 1,5