



## AOS 90 / AOL 90 - Złączka włączana, DKOL W90 / DKOS W90

**Zakres stosowania**  
**Przyłącze 1**  
**Rodzaj uszczelnienia 1**  
**Norma**  
**Skrót normy**  
**Materiał**  
**Ochrona powierzchni**

Urządzenia i akcesoria pomiarowe  
 metryczny gwint wewnętrzny  
 stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem  
 DIN 3865 ISO 8434-4 DIN ISO 12151-2  
 DKOL  
 stal  
 galwanizowany

| Nazwa           | DN | Rozmiar | Cal   | G1         | L1 (mm) | S1 | L2 (mm) | Typoszere g | do średnicy zew. rury Ø mm | OR        |
|-----------------|----|---------|-------|------------|---------|----|---------|-------------|----------------------------|-----------|
| PN 02 AOL 04 90 | 2  | 1       | 5/64" | M 12 x 1,5 | 35,5    | 14 | 27      | L           | 6                          | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 06 90 | 2  | 1       | 5/64" | M 14 x 1,5 | 38,0    | 17 | 30,0    | L           | 8                          | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 08 90 | 2  | 1       | 5/64" | M 16 x 1,5 | 41,5    | 19 | 40,0    | L           | 10                         | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOS 03 90 | 2  | 1       | 5/64" | M 14 x 1,5 | 35,5    | 17 | 27      | S           | 6                          | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 04 90 | 2  | 1       | 5/64" | M 16 x 1,5 | 38,0    | 19 | 30,0    | S           | 8                          | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 06 90 | 2  | 1       | 5/64" | M 18 x 1,5 | 41,5    | 22 | 40,0    | S           | 10                         | 7,5 x 1,5 |