



HFM KL S / HFM KS S - przyłącze pomiarowe, seria wtykowa DN 2

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Przyłącze 2

Typ konstrukcji

Typoszereg

Norma

Zakres dostawy

Temperatura min.

Temperatura max.

Materiał

Ochrona powierzchni

metryczny gwint wewnętrzny
stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
przyłącze wtykowe do przyrządów
pomiarowych

przyłącze pomiarowe z głowicą
uszczelniającą 24° (DKO)

lekka i ciężka

DIN 3865

z wtykiem zamykającym i kołkiem
ustalającym

-20 °C

100 °C

stal

galwanizowany

Nazwa	Ciśn. rob. (bar)	G1	Typoszereg	OR	Średnica zew. rury Ø (mm)
HFM KL 06 S	315	M 12 x 1,5	L	4,0 x 1,5	6
HFM KL 08 S	315	M 14 x 1,5	L	6,0 x 1,5	8
HFM KL 10 S	315	M 16 x 1,5	L	7,5 x 1,5	10
HFM KL 12 S	315	M 18 x 1,5	L	9,0 x 1,5	12
HFM KL 15 S	315	M 22 x 1,5	L	12,0 x 2,0	15
HFM KL 18 S	315	M 26 x 1,5	L	15,0 x 2,0	18
HFM KL 22 S	160	M 30 x 2	L	20,0 x 2,0	22
HFM KL 28 S	160	M 36 x 2	L	26,0 x 2,0	28
HFM KL 35 S	160	M 45 x 2	L	32,0 x 2,5	35
HFM KL 42 S	160	M 52 x 2	L	38,0 x 2,5	42
HFM KS 06 S	400	M 14 x 1,5	S	6,0 x 1,5	6
HFM KS 08 S	400	M 16 x 1,5	S	7,5 x 1,5	8
HFM KS 10 S	400	M 18 x 1,5	S	9,0 x 1,5	10
HFM KS 12 S	400	M 20 x 1,5	S	9,0 x 1,5	12
HFM KS 14 S	400	M 22 x 1,5	S	12,0 x 2,0	14
HFM KS 16 S	400	M 24 x 1,5	S	12,0 x 2,0	16
HFM KS 20 S	400	M 30 x 2	S	20,0 x 2,0	20
HFM KS 25 S	400	M 36 x 2	S	26,0 x 2,0	25
HFM KS 30 S	400	M 42 x 2	S	25,3 x 2,4	30
HFM KS 38 S	315	M 52 x 2	S	38,0 x 2,5	38