



## MVE NW - dwuzłączka gwintowana do przyłączenia manometru

**Przyłącze 1**  
**Rodzaj uszczelnienia 1**  
**Przyłącze 2**  
**Rodzaj uszczelnienia 2**  
**Typ konstrukcji**

**Zakres dostawy**  
**Materiał**  
**Ochrona powierzchni**

gwint wewnętrzny BSP cylindryczny  
pierścień z krawędzią uszczelniającą  
metryczny gwint wewnętrzny  
króciec rurowy z pierścieniem zacinającym  
dwuzłączka gwintowana do przyłączenia  
manometru  
z pierścieniem z krawędzią uszczelniającą  
stal  
galwanizowany

Nazwa	Typoszereg	Ø D2 (mm)	Ciśn. rob. (bar)	G1	i (mm)	L1 (mm)	RK (mm)	S1
MVE NW 04 L L	L	6	400	1/4" -19	14,5	38,0	19	14
MVE NW 06 L L	L	8	400	1/4" -19	14,5	38,0	19	17
MVE NW 08 L L	L	10	400	1/4" -19	14,5	39,5	19	19
MVE NW 10 L L	L	12	400	1/4" -19	14,5	40,5	19	22
MVE NW 03 S S	S	6	630	1/2" -14	20,0	45,0	27	17
MVE NW 04 S S	S	8	630	1/2" -14	20,0	45,0	27	19
MVE NW 06 S S	S	10	630	1/2" -14	20,0	47,0	27	22
MVE NW 08 S S	S	12	630	1/2" -14	20,0	47,5	27	24