



MVR HJ - króciec do przyłączenia manometru

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Przyłącze 2
Rodzaj uszczelnienia 2
Typ konstrukcji
Zakres dostawy
Materiał
Ochrona powierzchni

gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
pierścień z krawędzią uszczelniającą
gwint zewnętrzny UN/UNF
stożek zewnętrzny 74°
króciec do przyłączenia manometru
z pierścieniem z krawędzią uszczelniającą
stal
galwanizowany

Nazwa	Ciśn. rob. (bar)	G1	G2	RK (mm)
MVR 04 HJ	350	1/4" -19	7/16" -20 UNF	17
MVR 04 HJ 05	350	1/4" -19	1/2" -20 UNF	27
MVR 04 HJ 06	350	1/4" -19	9/16" -18 UNF	17
MVR 04 HJ 08	400	1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
MVR 08 HJ 04	315	1/2" -14	7/16" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 05	315	1/2" -14	1/2" -20 UNF	27
MVR 08 HJ 06	315	1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
MVR 08 HJ	315	1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
MVR 08 HJ 10	200	1/2" -14	7/8" -14 UNF	29
MVR 08 HJ 12	200	1/2" -14	1.1/16" -12 UN	35