



Szybkozłącze SKM HL - GNIAZDO, wersja lekka do 250 bar

Zastosowanie: sprzęt rolniczy, obrabiarki, wtryskarki, stacje prób, ruchomy sprzęt hydrauliczny.

Zabezpieczenie przed wypięciem: zatrzaskowy zamek kulkowy.

Złączanie i rozłączanie: poprzez wcisk za pomocą przesuwanej tulei.

Zamknięcie: podwójny zawór typu grzybkowego

Materiał: Stal ocynkowana

Zakres temperatury pracy: od -25°C do 125°C

Nazwa	Gwint
SKM 04 HL 2	M 12x1,5
SKM 06 HL 2	M 14x1,5
SKM 08 HL 2	M 16x1,5
SKM 06 HL 3	M 14x1,5
SKM 08 HL 3	M 16x1,5
SKM 10 HL 3	M 18x1,5
SKM 13 HL 3	M 22x1,5
SKM 16 HL 3	M 26x1,5
SKM 10 HL 4	M 18x1,5
SKM 13 HL 4	M 22x1,5
SKM 16 HL 4	M 26x1,5
SKM 20 HL 4	M 30x2
SKM 16 HL 5	M 26x1,5
SKM 20 HL 5	M 30x2
SKM 25 HL 5	M 36x2