



## Szybkozłącze SKS HL - WTYK, wersja lekka do 250 bar

Zastosowanie: sprzęt rolniczy, obrabiarki, wtryskarki, stacje prób, ruchomy sprzęt hydrauliczny.

Zabezpieczenie przed wypięciem: zatrzaskowy zamek kulkowy.

Złączanie i rozłączanie: poprzez wcisk za pomocą przesuwanej tulei.

Zamknięcie: podwójny zawór typu grzybkowego

Materiał: Stal ocynkowana

Zakres temperatury pracy: od -25°C do 125°C

Nazwa	Gwint
SKS 04 HL 2	M 12x1,5
SKS 06 HL 2	M 14x1,5
SKS 08 HL 2	M 16x1,5
SKS 06 HL 3	M 14x1,5
SKS 08 HL 3	M 16x1,5
SKS 10 HL 3	M 18x1,5
SKS 13 HL 3	M 22x1,5
SKS 16 HL 3	M 26x1,5
SKS 10 HL 4	M 18x1,5
SKS 13 HL 4	M 22x1,5
SKS 16 HL 4	M 26x1,5
SKS 20 HL 4	M 30x2
SKS 16 HL 5	M 26x1,5
SKS 20 HL 5	M 30x2
SKS 25 HL 5	M 36x2