



## B - oczko hydrauliczne metryczne

Zakres stosowania

złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE

Przyłącze 1

pierścień prowadzący do metrycznych śrub wydrążonych

Rodzaj uszczelnienia 1

uszczelnienie pierścieniem miedzianym

Skrót

RGN

Norma

DIN 7642

Materiał

stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint
PN 06 B 04	6	4	fi 10
PN 06 B	6	4	fi 12
PN 06 B 08	6	4	fi 14
PN 08 B 04	8	5	fi 10
PN 08 B 06	8	5	fi 12
PN 08 B	8	5	fi 14
PN 08 B 10	8	5	fi 16
PN 08 B 13	8	5	fi 18
PN 10 B 04	10	6	fi 10
PN 10 B 06	10	6	fi 12
PN 10 B 08	10	6	fi 14
PN 10 B	10	6	fi 16
PN 10 B 13	10	6	fi 18
PN 13 B 06	13	8	D 12
PN 13 B 08	13	8	D 14
PN 13 B 10	13	8	D 16
PN 13 B	13	8	fi 18
PN 13 B 16	13	8	fi 22
PN 16 B 10	16	10	D 16
PN 16 B 13	16	10	fi 18
PN 16 B	16	10	fi 22
PN 16 B 20	16	10	fi 26
PN 16 B 20 (27)	16	10	fi 27
PN 20 B 16	20	12	fi 22
PN 20 B	20	12	fi 26
PN 20 B 25	20	12	fi 30
PN 25 B	25	16	fi 30

