



## 50030 - Złączka wtykowa prosta z gwintem wewnętrznym

**Materiał:**  
**Medium:**  
**Pierścień zaciskowy:**  
**Pierścień zabezpieczający:**  
**Uszczelka:**  
**Ciśnienie robocze:**  
**Temperatura robocza:**

Mosiądz niklowany  
Sprężone powietrze, próżnia  
Stal nierdzewna AISI 304  
Technopolimer  
NBR 70  
max. 15 bar  
-20°C do 80°C

Nazwa	Wąż	A	B	L	CH1
50030 3-M5	3	M5	5,5	18,5	9
50030 4-M5	4	M5	5,5	21	11
50030 4-1/8	4	1/8	8,5	24	13
50030 4-1/4	4	1/4	11	27,5	16
50030 5-1/8	5	1/8	8,5	26,5	13
50030 6-1/8	6	1/8	8,5	26	13
50030 6-1/4	6	1/4	11	29,5	16
50030 8-1/8	8	1/8	8,5	27	15
50030 8-1/4	8	1/4	11	29,5	17
50030 8-3/8	8	3/8	12	32	19
50030 10-1/4	10	1/4	11	32	18
50030 10-3/8	10	3/8	12	33,5	19
50030 10-1/2	10	1/2	15	39	24
50030 12-3/8	12	3/8	12	36	21
50030 12-1/2	12	1/2	15	41	24