



## 50126 - złączka wtykowa kątowa obrotowa z gwintem zewnętrznym, długa

<b>Materiał:</b>	Mosiądz niklowany
<b>Medium:</b>	Sprężone powietrze, próżnia
<b>Pierścień zaciskowy:</b>	Stal nierdzewna AISI 304
<b>Pierścień zabezpieczający:</b>	Technopolimer
<b>Uszczelka:</b>	NBR 70
<b>Ciśnienie robocze:</b>	max. 15 bar
<b>Temperatura robocza:</b>	-20°C do 80°C

Nazwa	L1 (mm)	L2 (mm)	D	Wąż	A	B	CH1	CH2
50126 4-1/8	18	28,4	10,0	4	1/8	5,4	9	12
50126 4-1/4	18	30,1	10,0	4	1/4	7,1	9	15
50126 5-1/8	20	32,6	12,5	5	1/8	5,4	11	12
50126 6-1/8	6	1/8	5,4	21	32,6	11	12	12,5
50126 6-1/4	6	1/4	7,1	21	34,3	11	15	12,5
50126 8-1/8	8	1/8	5,4	22,8	36,6	12	12	14,5
50126 8-1/4	8	1/4	7,1	22,5	36,8	12	15	14,5
50126 8-3/8	8	3/8	8,1	22,5	38,8	12	18	14,5
50126 10-3/8	10	3/8	8,1	26,5	43,3	14	18	17,5
50126 10-1/4	10	1/4	7,1	26,5	44,0	14	16	17,5