



55325 - Trójnik wtykowy Y obrotowy z gwintem obrotowym

Materiał:
Medium:
Pierścień zaciskowy:
Pierścień zabezpieczający:
Uszczelka:
Ciśnienie robocze:
Temperatura robocza:

Mosiądz niklowany
Sprężone powietrze, próżnia
Stal nierdzewna AISI 304
Technopolimer
NBR 70
max. 15 bar
-20°C do 80°C

Nazwa	Wąż	A	B	C	L	CH1	CH2
55325 4-M5	4	M5	4	11	36,5	10	10
55325 4-1/8	4	1/8	6	11	38,5	10	13
55325 4-1/4	4	1/4	8	11	40,5	10	16
55325 6-1/8	6	1/8	6	13,5	43,5	12	13
55325 6-1/4	6	1/4	8	13,5	46,5	12	16
55325 8-1/8	8	1/8	6	15,5	47	14	13
55325 8-3/8	8	3/8	9	15,5	52	14	20
55325 8-1/4	8	1/4	8	15,5	50	14	16
55325 10-1/4	10	1/4	8	19	59,5	17	16
55325 10-3/8	10	3/8	9	19	59,5	17	20
55325 10-1/2	10	1/2	10	19	62	17	24
55325 12-3/8	12	3/8	9	22	68,5	20	20
55325 12-1/2	12	1/2	10	22	71	20	24