



AOS 45 - końcówka wygięta metryczna ciężka z oringiem

Zakres stosowania

złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE

Przyłącze 1

metryczny gwint wewnętrzny

Rodzaj uszczelnienia 1

stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem

Skrót

DKOS

Norma

ISO 8434-1

Typoszereg

ciężka

Materiał

stal

Ochrona powierzchni

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint	φ rury
PN 04 AOS 45	4	3	M 16x1,5	8
PN 06 AOS 03 45	6	4	M 14x1,5	6
PN 06 AOS 04 45	6	4	M 14x1,5	8
PN 06 AOS 45	6	4	M 18x1,5	10
PN 06 AOS 08 45	6	4	M 20x1,5	12
PN 08 AOS 45	8	5	M 20x1,5	12
PN 08 AOS 06 45	8	5	M 18x1,5	10
PN 10 AOS 08 45	10	6	M 20x1,5	12
PN 10 AOS 45	10	6	M 22x1,5	14
PN 13 AOS 45	13	8	M 24x1,5	16
PN 13 AOS 16 45	13	8	M 30x2	20
PN 16 AOS 13 45	16	10	M 24x1,5	16
PN 16AOS 45	16	10	M 30x2	20
PN 20 AOS 16 45	20	12	M 30x2	20
PN 20 AOS 45	20	12	M 36x2	25
PN 25 AOS 20 45	25	16	M 36x2	25
PN 25 AOS 45	25	16	M 42x2	30
PN 32 AOS 25 45	32	20	M 42x2	30
PN 32 AOS 45	32	20	M 52x2	38