



Złączka wtykowa prosta z gwintem zewnętrznym (teflon)

medium:

materiał korpusu:

ciśnienie maksymalne:

temperatura robocza:

uszczelnienie gwintu:

Zastosowanie do przewodów:

sprężone powietrze, próżnia

tworzywo sztuczne, mosiądz nikielowany

15 bar (próżnia)

0 do +80°C

o-ring NBR

PU, PA, PE

Nazwa	Gwint	L1 (mm)	SW	Waż
123.018-4	R1/8	19,8	10	10
123.018-6	R1/8	6	21	12
123.018-8	R1/8	8	25,9	14
123.018-10	R3/8	10	29,8	17
123.018-12	R3/8	12	31,6	21
123.014-4	R1/4	4	17,9	14
123.014-6	R1/4	6	22,7	14
123.014-8	R1/4	8	24,9	14
123.014-10	R1/4	10	30,8	17
123.014-12	R1/4	12	33,6	21
123.038-6	R3/8	6	20,7	17
123.038-8	R3/8	8	21,9	17
123.038-10	R3/8	10	28,3	17
123.038-12	R3/8	12	30,6	21
123.038-16	R3/8	16	38,1	24
123.012-6	R1/2	6	24,7	21
123.012-8	R1/2	8	25,9	21
123.012-10	R1/2	10	26,6	21
123.012-12	R1/2	12	33,6	21
123.012-16	R1/2	16	35,1	24