



Złączka wtykowa prosta z gwintem wewnętrznym

medium:
materiał korpusu:
ciśnienie maksymalne:
temperatura robocza:
uszczelnienie gwintu:
Zastosowanie do przewodów:

sprężone powietrze, próżnia
tworzywo sztuczne, mosiądz niklowany
15 bar (próżnia)
0 do +80°C
o-ring NBR
PU, PA, PE

Nazwa	Gwint	Waż	L1 (mm)	SW
124.005-4	M5	4	20,7	10
124.005-6	M5	6	20,7	12
124.018-4	G1/8	4	23,5	14
124.018-6	G1/8	6	24,4	14
124.018-8	G1/8	8	25,1	14
124.014-4	G1/4	4	26,5	17
124.014-6	G1/4	6	27,4	17
124.014-8	G1/4	8	28,1	17
124.014-10	G1/4	10	30,5	17
124.014-12	G1/4	12	33,6	21
124.038-6	G3/8	6	28,4	21
124.038-8	G3/8	8	29,1	21
124.038-10	G3/8	10	31,5	21
124.038-12	G3/8	12	34,6	21
124.012-6	G1/2	6	30,4	24
124.012-8	G1/2	8	31,1	24
124.012-10	G1/2	10	33,5	24
124.012-12	G1/2	12	36,6	24