



## AOS 90 - końcówka wygięta metryczna ciężka z oringiem

### Zakres stosowania

złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE

### Przyłącze 1

metryczny gwint wewnętrzny stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem

### Rodzaj uszczelnienia 1

DKOS

### Skrót

ISO 8434-1

### Norma

ciężka

### Typoszereg

stal

### Materiał

galwanizowany

### Ochrona powierzchni

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint	φ rury
PN 04 AOS 90	4	3	M 16x1,5	8
PN 06 AOS 03 90	6	4	M 14x1,5	6
PN 06 AOS 04 90	6	4	M 16x1,5	8
PN 06 AOS 90	6	4	M 18x1,5	10
PN 06 AOS 08 90	6	4	M 20x1,5	12
PN 08 AOS 90	8	5	M 20x1,5	12
PN 08 AOS 06 90	8	5	M 18x1,5	10
PN 10 AOS 08 90	10	6	M 20x1,5	12
PN 10 AOS 90	10	6	M 22x1,5	14
PN 13 AOS 90	13	8	M 24x1,5	16
PN 13 AOS 16 90	13	8	M 30x2	20
PN 16 AOS 13 90	16	10	M 24x1,5	16
PN 16AOS 90	16	10	M 30x2	20
PN 20 AOS 16 90	20	12	M 30x2	20
PN 20 AOS 90	20	12	M 36x2	25
PN 25 AOS 20 90	25	16	M 36x2	25
PN 25 AOS 90	25	16	M 42x2	30
PN 32 AOS 25 90	32	20	M 42x2	30
PN 32 AOS 90	32	20	M 52x2	38