



Złączka wtykowa kątowa obrotowa z gwintem wewnętrznym stożkowym

medium:

materiał korpusu:

ciśnienie maksymalne:

temperatura pracy:

uszczelnienie gwintu:

sprężone powietrze próżnia

tworzywo sztuczne, mosiądz nikielowany

10 bar (próżnia)

-20 do +60°C

o-ring lub pokrycie PTFE

Nazwa	Gwint	Waż	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
153.018-4	Rc 1/8	4	18	23,0	14
153.018-6	Rc 1/8	6	19	39	14
153.018-8	Rc 1/8	8	23	27	14
153.014-6	Rc 1/4	6	19	27	17
153.014-8	Rc 1/4	8	23	30,0	17
153.014-10	Rc 1/4	10	30,0	34	17
153.014-12	Rc 1/4	12	30,0	37,0	21
153.038-8	Rc 3/8	8	23	32,0	21
153.038-10	Rc 3/8	10	30,0	36	21
153.038-12	Rc 3/8	12	30,0	38,0	21
153.012-8	Rc 1/2	8	23	34	24
153.012-10	Rc 1/2	10	30,0	38,0	24
153.012-12	Rc 1/2	12	30,0	41,0	24