



## Złączka wtykowa kątowa typu Banjo (o-ring) długa

**Medium:**

**Materiał korpusu:**

**Ciśnienie maksymalne:**

**Temperatura pracy:**

**Uszczelnienie gwintu:**

sprężone powietrze próżnia

tworzywo sztuczne, mosiądz nikielowany

10bar (próżnia)

-20 do +60°C

o-ring lub pokrycie PTFE

Nazwa	Gwint	Waż	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
145.005-4	M5	4	20	17,0	8
145.005-6	M5	6	21,9	17,0	8
145.018-4	G1/8	4	22,5	23,5	14
145.018-6	G1/8	6	23,5	23,4	14
145.018-8	G1/8	8	25,6	23,5	14
145.014-4	G1/4	4	23,6	27	14
145.014-6	G1/4	6	25,5	27	17
145.014-8	G1/4	8	28,7	27	17
145.014-10	G1/4	10	33,1	27	17
145.014-12	G1/4	12	33,5	27	21
145.038-6	G3/8	6	28,5	32,7	21
145.038-8	G3/8	8	29,6	32,7	21
145.038-10	G3/8	10	32,9	32,7	21
145.038-12	G3/8	12	35,6	32,7	21
145.012-6	G1/2	6	30,3	38,1	24
145.012-8	G1/2	8	32,1	38,1	24
145.012-10	G1/2	10	35,9	38,1	24
145.012-12	G1/2	12	36,6	38,1	24