

AR - końcówka prosta z płaskim uszczelnieniem



Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Skrót
Norma
Zakres dostawy
Materiał
Ochrona powierzchni

gwint wewnętrzny BSP
uszczelnienie płaskie
DKR-płaski
DIN EN 14424 i VG 95951
złączka gwintowana + oprawka gwintowa
mosiądz zawierający 58% Cu oraz 3% Pb
chromowany z połyskiem

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint
PN 04 AR	4	3	1/8"
PN 04 AR 06	4	3	1/4"
PN 06 AR 02	6	4	1/8"
PN 06 AR	6	4	1/4"
PN 06 AR 10	6	4	3/8"
PN 08 AR 06	8	5	1/4"
PN 08 AR 10	8	5	3/8"
PN 08 AR 13	8	5	1/2"
PN 10 AR 06	10	6	1/4"
PN 10 AR	10	6	3/8"
PN 10 AR 13	10	6	1/2"
PN 13 AR 10	13	8	3/8"
PN 13 AR	13	8	1/2"
PN 13 AR 16	13	8	5/8"
PN 13 AR 20	13	8	3/4"
PN 16 AR 13	16	10	1/2"
PN 16 AR	16	10	5/8"
PN 16 AR 20	16	10	3/4"
PN 16 AR 25	16	10	1"
PN 20 AR 13	20	12	1/2"
PN 20 AR 16	20	12	5/8"
PN 20 AR	20	12	3/4"
PN 20 AR 25	20	12	1"
PN 25 AR	25	16	1"
PN 25 AR 32	25	16	1 1/4"
PN 32 AR	32	20	1 1/4"
PN 32 AR 40	32	20	1 1/2"
PN 40 AR	40	24	1 1/2"

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint
PN 40 AR 50	40	24	2"
PN 50 AR	50	32	2"