



## AR 90 - końcówka wygięta z płaskim uszczelnieniem

Zakres stosowania  
 Przyłącze 1  
 Rodzaj uszczelnienia 1  
 Skrót  
 Materiał  
 Ochrona powierzchni

złączka włączana do węży H  
 gwint wewnętrzny BSP  
 uszczelnienie płaskie  
 DKR-płaski  
 stal  
 galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint
PN 04 AR 90	4	3	1/8"
PN 04 AR 06 90	4	3	1/4"
PN 06 AR 02 90	6	4	1/8"
PN 06 AR 90	6	4	1/4"
PN 06 AR 10 90	6	4	3/8"
PN 08 AR 06 90	8	5	1/4"
PN 08 AR 10 90	8	5	3/8"
PN 08 AR 13 90	8	5	1/2"
PN 10 AR 06 90	10	6	1/4"
PN 10 AR 90	10	6	3/8"
PN 10 AR 13 90	10	6	1/2"
PN 13 AR 10 90	13	8	3/8"
PN 13 AR 90	13	8	1/2"
PN 13 AR 16 90	13	8	5/8"
PN 13 AR 20 90	13	8	3/4"
PN 16 AR 13 90	16	10	1/2"
PN 16 AR 90	16	10	5/8"
PN 16 AR 20 90	16	10	3/4"
PN 16 AR 25 90	16	10	1"
PN 20 AR 13 90	20	12	1/2"
PN 20 AR 16 90	20	12	5/8"
PN 20 AR 90	20	12	3/4"
PN 20 AR 25 90	20	12	1"
PN 25 AR 90	25	16	1"
PN 25 AR 32 90	25	16	1 1/4"
PN 32 AR 90	32	20	1 1/4"
PN 32 AR 40 90	32	20	1 1/2"

<b>Nazwa</b>	<b>DN</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Gwint</b>
PN 40 AR 90	40	24	1 1/2"
PN 40 AR 50 90	40	24	2"
PN 50 AR 90	50	32	2"