



6430 - Mini zawór kulowy, gwint równoległy wewnętrzny / przyłącze do rurek CU, mosiądz niklowany

Materiał korpusu:

Materiał Kuli:

Materiał ręczki:

Uszczelnienie kuli:

Uszczelnienie:

Ciśnienie robocze:

Temperatura pracy:

Medium:

mosiądz niklowany

mosiądz chromowany

tworzywo sztuczne(PA66)

teflon(PTFE)

NBR(na życzenie Viton)

max.20bar

od -18°C do +80°C

Sprężone powietrze, woda, olej

Nazwa	D	B	DN	ES	Mężczyzna	L	G	H
6430 6-1/8	6	1/8	5.5	14-15	7	41	19	21
6430 8-1/8	8	1/8	5.5	14-15	7	43	19	21
6430 8-1/4	8	1/4	5.5	14-15	8	43	19	21
6430 10-3/8	10,0	3/8	8	18-19	9	48	19	22
6430 12-3/8	12	3/8	8	18-19	9	49	19	22
6430 14-1/2	14,0	1/2	10	22-23	10	55,5	26	30,5
6430 15-1/2	15,0	1/2	10	22-23	10	55,5	26	30,5
6430 16-3/4	16	3/4	14	28-30	12	63,5	50	33