

AJF 90 - końcówka wygięta z płaskim uszczelnieniem typ caterpillar



Zakres stosowania

złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE

Przyłącze 1

gwint wewnętrzny UN/UNF, uszczelnienie płaskie

Rodzaj uszczelnienia 1

ORFS

Skrót

ISO 8434-3

Norma

stal

Materiał

galwanizowany

Ochrona powierzchni

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint
PN 06 AJF 90	6	4	9/16"-18
PN 06 AJF 10 90	6	4	11/16"-16
PN 08 AJF 10 90	8	5	11/16"-16
PN 10 AJF 90	10	6	11/16"-16
PN 10 AJF 13 90	10	6	13/16"-16
PN 13 AJF 90	13	8	13/16"-16
PN 13 AJF 16 90	13	8	1"-14
PN 13 AJF 20 90	13	8	1 3/16"-12
PN 16 AJF 90	16	10	1"-14
PN 20 AJF 90	20	12	1 3/16"-12
PN 20 AJF 16 90	20	12	1"-14
PN 20 AJF 25 90	20	12	1 7/16"-12
PN 25 AJF 90	25	16	1 7/16"-12
PN 32 AJF 90	32	20	1 11/16"-12
PN 40 AJF 90	40	24	2"-12