



HJOF - końcówka z gwintem zewnętrznym z płaskim uszczelnieniem typ caterpillar

Przyłącze 1
Przyłącze 2
Rodzaj uszczelnienia 2
Typ konstrukcji
Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

przyłącze lutowane
Gwint zewnętrzny ORFS
uszczelnienie płaskie z o-ringiem
króciec lutowany
prosty
stal
naoliwione

Nazwa	DN	Rozmiar	Gwint
PN 06 HJOF	6	4	9/16"-18
PN 06 HJOF 10	6	4	11/16"-16
PN 08 HJOF 10	8	5	11/16"-16
PN 10 HJOF	10	6	11/16"-16
PN 10 HJOF 13	10	6	13/16"-16
PN 13 HJOF	13	8	13/16"-16
PN 13 HJOF 16	13	8	1"-14
PN 13 HJOF 20	13	8	1 3/16"-12
PN 16 HJOF	16	10	1"-14
PN 20 HJOF	20	12	1 3/16"-12
PN 20 HJOF 25	20	12	1 7/16"-12
PN 25 HJOF	25	16	1 7/16"-12
PN 32 HJOF	32	20	1 11/16"-12
PN 40 HJOF	40	24	2"-12