



SF 45 - końcówka kołnierzowa wygięta - odmiana lekka

Zakres stosowania

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Skrót
Norma

Materiał
Ochrona powierzchni

złączka wtlaczana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI
uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF SFL
SAE J518
ISO 6162-1
stal
galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Średnica kołnierza
PN 13 SF 45	13	8	30,2
PN 13 SF 20 45	13	8	38,1
PN 16 SF 13 45	16	1"	30,2
PN 16 SF 20 45	16	1"	38,1
PN 16 SF 25 45	16	1"	44,4
PN 20 SF 13 45	20	12	30,2
PN 20 SF 45	20	12	38,1
PN 20 SF 25 45	20	12	44,4
PN 25 SF 20 45	25	16	38,1
PN 25 SF 45	25	16	44,4
PN 25 SF 32 45	25	16	50,8
PN 32 SF 25 45	32	20	44,4
PN 32 SF 45	32	20	50,8
PN 32 SF 40 45	32	20	60,3
PN 40 SF 45	40	24	60,3
PN 40 SF 32 45	40	24	50,8
PN 40 SF 50 45	40	24	71,4
PN 50 SF 40 45	50	32	60,3
PN 50 SF 45	50	32	71,4
PN 50 SF 60 45	50	32	84