

SF 90 - końcówka kołnierzowa wygięta - odmiana lekka



Zakres stosowania

Przyłącze 1

Rodzaj uszczelnienia 1

Skrót

Norma

Materiał

Ochrona powierzchni

złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE

przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

SFL

SAE J518

ISO 6162-1

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Średnica kołnierza
PN 13 SF 90	13	8	30,2
PN 13 SF 20 90	13	8	38,1
PN 16 SF 13 90	16	1"	30,2
PN 16 SF 20 90	16	1"	38,1
PN 16 SF 25 90	16	1"	44,4
PN 20 SF 13 90	20	12	30,2
PN 20 SF 90	20	12	38,1
PN 20 SF 25 90	20	12	44,4
PN 25 SF 20 90	25	16	38,1
PN 25 SF 90	25	16	44,4
PN 25 SF 32 90	25	16	50,8
PN 32 SF 25 90	32	20	44,4
PN 32 SF 90	32	20	50,8
PN 32 SF 40 90	32	20	60,3
PN 40 SF 90	40	24	60,3
PN 40 SF 32 90	40	24	50,8
PN 40 SF 50 90	40	24	71,4
PN 50 SF 40 90	50	32	60,3
PN 50 SF 90	50	32	71,4
PN 50 SF 60 90	50	32	84