



## SF9 45 - końcówka kołnierzowa wygięta - odmiana ciężka caterpillar

### Zakres stosowania

### Przyłącze 1

### Rodzaj uszczelnienia 1

### Skrót

### nadaje się do

### Materiał

### Ochrona powierzchni

złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE

przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI

uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

SFS-CAT

Caterpillar

stal

galwanizowany

Nazwa	DN	Rozmiar	Średnica kołnierza
PN 13 SF 9 45	13	8	31,7
PN 13 SF 9 20 45	13	8	41,3
PN 16 SF 9 13 45	16	10	31,7
PN 16 SF 9 20 45	16	10	41,3
PN 16 SF 9 25 45	16	10	47,6
PN 20 SF 9 13 45	20	12	31,7
PN 20 SF 9 45	20	12	41,3
PN 20 SF 9 25 45	20	12	47,6
PN 25 SF 9 20 45	25	16	41,3
PN 25 SF 9 45	25	16	47,6
PN 25 SF 9 32 45	25	16	54
PN 32 SF 9 25 45	32	20	47,6
PN 32 SF 9 45	32	20	54
PN 32 SF 9 40 45	32	20	63,5
PN 40 SF 9 32 45	40	24	54
PN 40 SF 9 45	40	24	63,5
PN 40 SF 9 50 45	40	24	79,4
PN 50 SF 9 40 45	50	32	63,5
PN 50 SF 9 45	50	32	79,4