



SF9 90 - końcówka kołnierzowa wygięta - odmiana ciężka caterpillar

Zakres stosowania

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Skrót
nadaje się do
Materiał
Ochrona powierzchni

złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
SFS-CAT
Caterpillar
stal
galwanizowany

| Nazwa | DN | Rozmiar | Średnica kołnierza |
|------------------|----|---------|--------------------|
| PN 13 SF 9 90 | 13 | 8 | 31,7 |
| PN 13 SF 9 20 90 | 13 | 8 | 41,3 |
| PN 16 SF 9 13 90 | 16 | 10 | 31,7 |
| PN 16 SF 9 20 90 | 16 | 10 | 41,3 |
| PN 16 SF 9 25 90 | 16 | 10 | 47,6 |
| PN 20 SF 9 13 90 | 20 | 12 | 31,7 |
| PN 20 SF 9 90 | 20 | 12 | 41,3 |
| PN 20 SF 9 25 90 | 20 | 12 | 47,6 |
| PN 25 SF 9 20 90 | 25 | 16 | 41,3 |
| PN 25 SF 9 90 | 25 | 16 | 47,6 |
| PN 25 SF 9 32 90 | 25 | 16 | 54 |
| PN 32 SF 9 25 90 | 32 | 20 | 47,6 |
| PN 32 SF 9 90 | 32 | 20 | 54 |
| PN 32 SF 9 40 90 | 32 | 20 | 63,5 |
| PN 40 SF 9 32 90 | 40 | 24 | 54 |
| PN 40 SF 9 90 | 40 | 24 | 63,5 |
| PN 40 SF 9 50 90 | 40 | 24 | 79,4 |
| PN 50 SF 9 40 90 | 50 | 32 | 63,5 |
| PN 50 SF 9 90 | 50 | 32 | 79,4 |