



VLM NW - Korek

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1
Typ konstrukcji
Kształt
Norma

Materiał

metryczny gwint wewnętrzny
stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
zakrętka
prosty
DIN 2353
ISO 8434-1
stal szlachetna

Nazwa	Gwint	Ciśnienie	Budowa
VLM NW 04	M 12x1,5	100	L
VLM NW 06	M 14x1,5	400	L
VLM NW 08	M 16x1,5	400	L
VLM NW 10	M 18x1,5	400	L
VLM NW 13	M 22x1,5	400	L
VLM NW 16	M 26x1,5	315	L
VLM NW 20	M 30x2	315	L
VLM NW 25	M 36x2	250	L
VLM NW 32	M 45x2	250	L
VLM NW 40	M 52x2	250	L
VSM NW 04	M 16x1,5	630	S
VSM NW 06	M 18x1,5	630	S
VSM NW 08	M 20x1,5	630	S
VSM NW 10	M 22x1,5	630	S
VSM NW 13	M 24x1,5	400	S
VSM NW 16	M 30x2	400	S
VSM NW 20	M 36x2	400	S
VSM NW 25	M 45x2	400	S
VSM NW 32	M 52x2	315	S