



VHL NW, VHS NW - korek

Przyłącze 1

Rodzaj uszczelnienia 1

Typ konstrukcji

Kształt

Norma

Zakres dostawy

Materiał

Ochrona powierzchni

metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny

stożek wewnętrzny 24°

króciec zamykający

prosty

DIN 2353

ISO 8434-1

króciec z nakrętką kołpakową i

pierścieniem zacinającym

stal

galwanizowany

Nazwa	Gwint	Ciśnienie	Budowa
VHL NW 04	M 12x1,5	100	L
VHL NW 06	M 14x1,5	400	L
VHL NW 08	M 16x1,5	400	L
VHL NW 10	M 18x1,5	400	L
VHL NW 13	M 22x1,5	400	L
VHL NW 16	M 26x1,5	315	L
VHL NW 20	M 30x2	315	L
VHL NW 25	M 36x2	250	L
VHL NW 32	M 45x2	250	L
VHL NW 40	M 52x2	250	L
VHS NW 03	M 14x1,5	630	S
VHS NW 04	M 16x1,5	630	S
VHS NW 06	M 18x1,5	630	S
VHS NW 08	M 20x1,5	630	S
VHS NW 10	M 22x1,5	630	S
VHS NW 13	M 24x1,5	400	S
VHS NW 16	M 30x2	400	S
VHS NW 20	M 36x2	400	S
VHS NW 25	M 45x2	400	S
VHS NW 32	M 52x2	315	S