


## Wąż do oprysków rolniczych



Wysokiej jakości, mocny i wytrzymały wąż przeznaczony do stosowania w opryskiwaczach do przepływu środków ochrony roślin i płynnych nawozów mineralnych, temp. pracy: od -25°C do +60°C, warstwa wew.: gumowa, SBR, czarna, gładka, wzmocnienie: tekstylne, warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na starzenie, czynniki atmosferyczne oraz ozon, doskonale zachowuje kształt i nie ulega załamaniom, duża wytrzymałość zmęczeniowa zapewnia długą żywotność węża.

Nazwa	Grubość ściany	Długość	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa
FI 12,5 Tł. Oprysk	3,5	50m	12,5	TYP-A 1,0	4
FI 16 Tł. Oprysk	3,5	50m	16	TYP-A 1,0	4
FI 20 Tł. Oprysk	5,1	40	20	TYP-A 1,0	4
FI 25 Tł. Oprysk	5,0	40m	25	TYP-A 1,0	4
FI 32 Tł. Oprysk	5,3	40m	31,5	TYP-A 1,0	4