

Wąż do gazu płynnego LPG



Przeznaczony do napełniania i rozładunku zbiorników gazu płynnego (LPG) i gazu ziemnego ,temp. pracy: od -30°C do + 70°C ,wewn. warstwa gumowa: NBR, czarna, odporna na przepuszczanie gazu,wzmocnienie: tekstylne, owijane oraz dwie krzyżujące się linki miedziane ,zewn. warstwa gumowa: CR, czarna, odporna na: czynniki atmosferyczne, ścieranie, palenie ,zachowuje wysoką elastyczność w dodatnich i ujemnych temperaturach ,rezystancja < 1x10⁶ Ω/m. Wyrób posiada uprawnienie nr TDT-W-47/02 Transportowego Dozoru Technicznego.

Nazwa	Średnica wew. [mm]	Średnica zew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m
FI 16 TŁ LPG	16	25,9	2,5	10	40
FI 19 TŁ LPG	19	31	2,5	10	40
FI 20 TŁ LPG	20	32	2,5	10	40
FI 25 TŁ LPG	25	38	2,5	10	40
FI 32 TŁ LPG	32	45	2,5	10	40
FI 38 TŁ LPG	38	52	2,5	10	20
FI 40 TŁ LPG	40	54	2,5	10	20
FI 50 TŁ LPG	50	69	2,5	10	20