

## Wąż ssawny do benzyny i oleju



Mocny, wytrzymały na trudne warunki pracy oraz odporny na skrećanie i zalamania wąż przeznaczony do ssania i tłoczenia benzyny i oleju o podciśnieniu do 0,063MPa , temp. pracy: od -30°C do +60°C, warstwa wew.: gumowa, NBR, czarna, gładka , wzmocnienie: tekstylne oraz jedna lub dwie spirale z drutu stalowego , zaciski odprowadzające ładunki elektrostatyczne , warstwa zew.: gumowa, NBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne, starzenie i ozon. Wyrób posiada uprawnienie nr 33-01/WDT/UCB/02 Wojskowego Dozoru Technicznego.

Nazwa	Grubość ściany	Średnica wew. [mm]	Ciśnienie pracy MPa	Ciśn. rozrywające MPa	Długość max m
FI 20 SS-TŁ BENZ-OLEJ6		20	1,6	4,8	20
FI 25 SS-TŁ BENZ-OLEJ6		25	1,6	4,8	20
FI 32 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		31,5	1,2	3,6	20
FI 35 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		35	1	3	20
FI 38 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		38	1	3	20
FI 40 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		40	1	3	20
FI 45 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		45	0,8	2,4	20
FI 50 SS-TŁ BENZ-OLEJ6,5		50	0,8	2,4	20
FI 63 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		63	0,7	2,1	10
FI 70 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		70	0,6	1,8	10
FI 75 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		75	0,6	1,8	10
FI 80 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		80	0,6	1,8	10
FI 90 SS-TŁ BENZ-OLEJ7,5		90	0,4	1,2	10
FI 100 SS-TŁ BENZ-OLEJ	7,5	100	0,4	1,2	10
FI 110 SS-TŁ BENZ-OLEJ	7,5	110	0,4	1,2	10
FI 125 SS-TŁ BENZ-OLEJ	8	125	0,3	0,9	10
FI 150 SS-TŁ BENZ-OLEJ	8	150	0,3	0,9	10
FI 200 SS-TŁ BENZ-OLEJ	9	200	0,2	0,6	6
FI 250 SS-TŁ BENZ-OLEJ	10	250	0,2	0,6	6
FI 300 SS-TŁ BENZ-OLEJ	10	300	0,2	0,6	6