



LO HJ - trójnik typu JIC

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1

Przyłącze 2 + 3
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3
Typ konstrukcji

Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

Gwint zewnętrzny UN/UNF
uszczelnienie o-ringiem na króćcu
wkręcanym
gwint zewnętrzny UN/UNF
stożek zewnętrzny 74°
króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
nierównoramienne
stal
galwanizowany

Nazwa	G1	G2	G3
L O 04 HJ	7/16-20	7/16-20	7/16-20
L O 05 HJ	1/2-20	1/2-20	1/2-20
L O 06 HJ	9/16-18	9/16-18	9/16-18
L O 08 HJ	3/4-16	3/4-16	3/4-16
L O 10 HJ	7/8-14	7/8-14	7/8-14
L O 12 HJ	1,1/16-12	1,1/16-12	1,1/16-12
L O 16 HJ	1,5/16-12	1,5/16-12	1,5/16-12
L O 20 HJ	1,5/8-12	1,5/8-12	1,5/8-12
L O 24 HJ	1,7/16-12	1,7/16-12	1,7/16-12