



W90 HMOK HJ - złącze proste typu JIC

Przyłącze 1
Rodzaj uszczelnienia 1

Przyłącze 2
Rodzaj uszczelnienia 2
Typ konstrukcji

Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
króciec gwintowany z o-ringiem +
pierścieniem komorowym
gwint zewnętrzny UN/UNF
stożek zewnętrzny 74°
króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
kątem 90°
stal
galwanizowany

Nazwa	G1	G2
W90 HMOK 10 HJ 04	M 10x1	7/16-20
W90 HMOK 10 HJ 05	M 10x1	1/2-10
W90 HMOK 12 HJ 04	M 12x1,5	7/16-20
W90 HMOK 12 HJ 05	M 12x1,5	1/2-10
W90 HMOK 14 HJ 05	M 14x1,5	1/2-10
W90 HMOK 14 HJ 06	M 14x1,5	9/16-18
W90 HMOK 16 HJ 06	M 16x1,5	9/16-18
W90 HMOK 16 HJ 08	M 16x1,5	3/4-16
W90 HMOK 18 HJ 08	M 18x1,5	3/4-16
W90 HMOK 18 HJ 10	M 18x1,5	7/8-14
W90 HMOK 20 HJ 10	M 20x1,5	7/8-14
W90 HMOK 22 HJ 10	M 22x1,5	7/8-14
W90 HMOK 22 HJ 12	M 22x1,5	1,1/16-12
W90 HMOK 27 HJ 12	M 27x2	1,1/16-12
W90 HMOK 27 HJ 16	M 27x2	1,5/16-12
W90 HMOK 33 HJ 16	M 33x2	1,5/16-12
W90 HMOK 48 HJ 24	M 48x2	1,7/16-12