

Przewody strażackie



PRZEWODY NIEPOWLEKANE

- wykładzina wewnętrzna z tworzywa plastycznego i gumy.

PRZEWODY POWLEKANE

- zewnętrzna powłoka chroniąca przed ocieraniem
- podwyższona odporność na płomień
- wykładzina wewnętrzna z tworzywa plastycznego.

PRZEWODY O PRZEKROJU OTWARTYM

- półsztywne

PRZEWODY WYSOKOCIŚNIENIOWE

- podwyższona wytrzymałość na ciśnienie
- zewnątrz powłoka odporna na przecieranie
- wykładzina wewnętrzna z tworzywa plastycznego

Nazwa	Średnica	Długość	Typ
FI 25 Straż niepow	25	20m	niepowlekany
FI 52 Straż niepow	52	20m	niepowlekany
FI 75 Straż niepow	75	20m	niepowlekany
FI 110 Straż niepow	110	20m	niepowlekany
FI 52 Straż pow	52	20m	powlekany
FI 75 Straż pow	75	20m	powlekany
FI 110 Straż pow	110	20m	powlekany
FI 19 Straż pół	19	20m	półsztywny - o przekroju otwartym
FI 25 Straż pół	25	20m	półsztywny - o przekroju otwartym
FI 33 Straż pół	33	20m	półsztywny - o przekroju otwartym
FI 40 Straż wys	40	20m	wysokociśnieniowy
FI 52 Straż wys	52	20m	wysokociśnieniowy