



Zawór suwakowy ręczny NG6 Typ HK DH

- Max. przepływ 60 l / min.
- Max. Ciśnienie 350 bar

| Nazwa | Rodzaj | Wykonanie | Ostona | Typ tłoka |
|------------|--------|-------------------------|--------|-----------|
| HK DH01 20 | 4/2 | Cofanie sprężynowe | N | 0 |
| HK DH01 21 | 4/2 | Cofanie sprężynowe | P | 1 |
| HK DH01 50 | 4/2 | 2 zapadki | N | 0 |
| HK DH01 51 | 4/2 | 2 zapadki | P | 1 |
| HK DH01 10 | 4/3 | Cofanie sprężynowe na 0 | N | 0 |
| HK DH01 11 | 4/3 | Cofanie sprężynowe na 0 | P | 1 |
| HK DH01 13 | 4/3 | Cofanie sprężynowe na 0 | P | 3 |
| HK DH01 14 | 4/3 | Cofanie sprężynowe na 0 | N | 4 |
| HK DH01 40 | 4/3 | 3 zapadki | N | 0 |
| HK DH01 41 | 4/3 | 3 zapadki | P | 1 |
| HK DH01 43 | 4/3 | 3 zapadki | P | 3 |
| HK DH01 44 | 4/3 | 3 zapadki | N | 4 |