



## Zawór bezpieczeństwa (przelewowy) HK HMP

### Wykonanie

**Ciśnienie robocze**  
**przepływ objętościowy**  
**Przyłącze**

zawór do płytki pośredniej  
bezpośrednio sterowany  
maks. 350 bar  
maks. 35 l/min.  
ISO/Cetop 03 WZ6

Nazwa	Wykonanie	Działanie w kanale	Zakres regulacji ciśnienia	Max. przepływ [l/min]
HK HMP 011 100	Sterowany bezpośrednio	P	03-100	35
HK HMP 011 210	Sterowany bezpośrednio	P	10-210	35
HK HMP 011 350	Sterowany bezpośrednio	P	03-350	35
HK HMP 012 100	Sterowany bezpośrednio	A+B	03-100	35
HK HMP 012 210	Sterowany bezpośrednio	A+B	10-210	35
HK HMP 012 350	Sterowany bezpośrednio	A+B	15-350	35
HK HMP 013 100	Sterowany bezpośrednio	A	03-100	35
HK HMP 013 210	Sterowany bezpośrednio	A	10-210	35
HK HMP 013 350	Sterowany bezpośrednio	A	15-350	35
HK HMP 014 350	Sterowany bezpośrednio	B	15-350	35