MARTECH
Hydraulika Siłowa i Pneumatyka

www.martech-hs.pl
sklep@martech-hs.pl
Magazyn główny - Strzegom
+48 74 851 19 51



Zawór bezpieczeństwa (przelewowy) HK HMP

Wykonanie	zawór do płytki pośredniej bezpośrednio sterowany
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar
przepływ objętościowy	maks. 35 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 03 WZ6

Nazwa	Wykonanie	Działanie w kanale	Zakres regulacji ciśnienia	Max. przepływ [l/min]
HK HMP 011 100	Sterowany bezpośrednio	P	03-100	35
HK HMP 011 210	Sterowany bezpośrednio	P	10-210	35
HK HMP 011 350	Sterowany bezpośrednio	P	03-350	35
HK HMP 012 100	Sterowany bezpośrednio	A+B	03-100	35
HK HMP 012 210	Sterowany bezpośrednio	A+B	10-210	35
HK HMP 012 350	Sterowany bezpośrednio	A+B	15-350	35
HK HMP 013 100	Sterowany bezpośrednio	A	03-100	35
HK HMP 013 210	Sterowany bezpośrednio	A	10-210	35
HK HMP 013 350	Sterowany bezpośrednio	A	15-350	35
HK HMP 014 350	Sterowany bezpośrednio	B	15-350	35