MARTECH
Hydraulika Siłowa i Pneumatyka

www.martech-hs.pl
sklep@martech-hs.pl
Magazyn główny - Strzegom
+48 74 851 19 51

Zawór bezpieczeństwa (przelewowy) HK HM



Wykonanie	zawór do płytki pośredniej wstępnie wysterowany
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar
przepływ objętościowy	maks. 50 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 03 WZ6

Nazwa	Wykonanie	Działanie w kanale	Zakres regulacji ciśnienia	Max. przepływ [l/min]
HK HM 011 100	Pilot	P	05-100	50
HK HM 011 210	Pilot	P	05-210	50
HK HM 011 350	Pilot	P	05-350	50
HK HM 012 100	Pilot	A+B	05-100	50
HK HM 012 210	Pilot	A+B	05-210	50
HK HM 012 350	Pilot	A+B	05-350	50
HK HM 013 100	Pilot	A	05-100	50
HK HM 013 210	Pilot	A	05-210	50
HK HM 013 350	Pilot	A	05-350	50
HK HM 014 100	Pilot	B	05-100	50
HK HM 014 210	Pilot	B	05-210	50
HK HM 014 350	Pilot	B	05-350	50