MARTECH
Hydraulika Siłowa i Pneumatyka

www.martech-hs.pl
sklep@martech-hs.pl
Magazyn główny - Strzegom
+48 74 851 19 51

Zawór bezpieczeństwa (przelewowy) HK ZDV



Wykonanie	zawór do płytki pośredniej wstępnie wysterowany
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar
przepływ objętościowy	maks. 80 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 03 WZ6

Nazwa	Wykonanie	Działanie w kanale	Zakres regulacji ciśnienia	Max. przepływ [l/min]
HK ZDV P01 S0 D1	Sterowany pilotem	P	07-70	80
HK ZDV P05 SOD1	Sterowany pilotem	P	07-350	80
HK ZDV AB011 S0 D1	Sterowany pilotem	A+B	07-70	80
HK ZDV AB01 5 S0 D1	Sterowany pilotem	A+B	07-315	80
HK ZDV A01 1 S0 D1	Sterowany pilotem	A	07-70	80
HK ZDV A01 5 S0 D1	Sterowany pilotem	A	07-350	80
HK ZDV B01 1 S0 D1	Sterowany pilotem	B	07-70	80
HK ZDV B01 5 S0 D1	Sterowany pilotem	B	07-350	80