



Zawór bezpieczeństwa (przelewowy) NG10 HK KM

Wykonanie

zawór do płytki pośredniej
wstępnie wysterowany
maks. 350 bar
maks. 100 l/min.
ISO/Cetop 05 WZ10

Ciśnienie robocze
przepływ objętościowy
Przyłącze

Nazwa	Wykonanie	Działanie w kanale	Zakres regulacji ciśnienia	Max. przepływ [l/min]
HK KM 011 100	Sterowany pilotem	P	05-100	100
HK KM 011 210	Sterowany pilotem	P	05-210	100
HK KM 011 350	Sterowany pilotem	P	05-350	100
HK KM 012 100	Sterowany pilotem	A+B	05-100	100
HK KM 012 210	Sterowany pilotem	A+B	05-210	100
HK KM 012 350	Sterowany pilotem	A+B	05-350	100
HK KM 013 100	Sterowany pilotem	A	05-100	100
HK KM 013 210	Sterowany pilotem	A	05-210	100
HK KM 013 350	Sterowany pilotem	A	05-350	100
HK KM 014 100	Sterowany pilotem	B	05-100	100
HK KM 014 210	Sterowany pilotem	P	05-210	100
HK KM 014 350	Sterowany pilotem	B	05-350	100