MARTECH
Hydraulika Siłowa i Pneumatyka

www.martech-hs.pl
sklep@martech-hs.pl
Magazyn główny - Strzegom
+48 74 851 19 51



Zawór bezpieczeństwa (przelewowy) NG10 HK KM

Wykonanie	zawór do płytki pośredniej wstępnie wysterowany
Ciśnienie robocze	maks. 350 bar
przepływ objętościowy	maks. 100 l/min.
Przyłącze	ISO/Cetop 05 WZ10

Nazwa	Wykonanie	Działanie w kanale	Zakres regulacji ciśnienia	Max. przepływ [l/min]
HK KM 011 100	Sterowany pilotem	P	05-100	100
HK KM 011 210	Sterowany pilotem	P	05-210	100
HK KM 011 350	Sterowany pilotem	P	05-350	100
HK KM 012 100	Sterowany pilotem	A+B	05-100	100
HK KM 012 210	Sterowany pilotem	A+B	05-210	100
HK KM 012 350	Sterowany pilotem	A+B	05-350	100
HK KM 013 100	Sterowany pilotem	A	05-100	100
HK KM 013 210	Sterowany pilotem	A	05-210	100
HK KM 013 350	Sterowany pilotem	A	05-350	100
HK KM 014 100	Sterowany pilotem	B	05-100	100
HK KM 014 210	Sterowany pilotem	P	05-210	100
HK KM 014 350	Sterowany pilotem	B	05-350	100