



GIR - króciec łączący

Przyłącze 1
Przyłącze 2
Typ konstrukcji
Kształt
Materiał
Ochrona powierzchni

gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
króciec łączący
prosty
stal
galwanizowany

Nazwa	G1	G2	SW
G IR 02	1/8	1/8	14
G IR 04 IR 02	1/4	1/8	17
G IR 04	1/4	1/4	17
G IR 06 IR 04	3/8	1/4	22
G IR 06	3/8	3/8	22
G IR 08 IR 04	1/2	1/4	27
G IR 08 IR 06	1/2	3/8	27
G IR 08	1/2	1/2	27
G IR 10 IR 08	5/8	1/2	32
G IR 10	5/8	5/8	32
G IR 12	3/4	3/4	32
G IR 12 IR 08	3/4	1/2	32
G IR 16 IR 12	1	3/4	43
G IR 16	1	1	43
G IR 20 IR 12	1,1/4	3/4	50
G IR 20 IR 16	1,1/4	1	50
G IR 20	1,1/4	1,1/4	50
G IR 24 IR 20	1,1/2	1,1/4	55
G IR 24	1,1/2	1,1/2	55
G IR 32 IR 24	2	1,1/2	70
G IR 32	2	2	70